


**MATERIAL:** Acople de acero y punta de acero tratada térmicamente, otorgando mínimo desgaste a través del tiempo. Ambas zincadas (120 hs Niebla Salina) concediendo máxima resistencia a la corrosión. Diseñados con válvula especial, montada sobre 2 o-ring.



Acople de Gran Pasaje  
Pasaje Ø5.5mm




**CONDICIÓN DE ENSAYO**  
 Caudal de aire 6 Bars  
 130 m<sup>3</sup>/h (2166 L/min)

**PRESIÓN DE TRABAJO**  
 0 - 20 BAR  
 0 - 282 PSI


**RANGO TEMPERATURA**  
 -40°C a +121°C  
 -40°F a +250°F

ACOPLES	CÓDIGO	ROSCA	L	B	A
---------	--------	-------	---	---	---




001-00	1/8" BSP	50,00	20,60	
001-01	1/4" BSP	50,00	20,60	
001-02	3/8" BSP	53,70	20,60	
001-03	1/2" BSP	58,00	25,00	

ROSCA HEMBRA	CÓDIGO	ROSCA	L	B	A
--------------	--------	-------	---	---	---



001-05	1/8" BSPT	50,00	9,50	20,60
001-06	1/4" BSPT	52,00	12,00	20,60
001-07	3/8" BSPT	55,00	14,00	20,60
001-08	1/2" BSPT	57,00	16,00	20,60


ROSCA MACHO	CÓDIGO	ROSCA	L	B	A
-------------	--------	-------	---	---	---



001-10	6 mm	63,50	22,00	20,60
001-11	8 mm	63,50	22,00	20,60
001-12	9,50 mm	68,00	27,00	20,60
001-13	12,70 mm	68,00	27,00	20,60


SALIDA MANGUERA	CÓDIGO	ROSCA	L	B	A
-----------------	--------	-------	---	---	---

PUNTAS	CÓDIGO	ROSCA	L	B	A
--------	--------	-------	---	---	---




001-20	1/8" BSPT	37,50	8,50	13,00
001-21	1/4" BSPT	38,00	12,00	13,00
001-22	3/8" BSPT	41,50	14,00	17,00

ROSCA MACHO	CÓDIGO	ROSCA	L	B	A
-------------	--------	-------	---	---	---



001-15	1/8" BSP	36,00	13,00	
001-16	5/16" 32 H P/Cámara	29,00	13,00	
001-17	1/4" BSP	40,00	15,80	
001-18	3/8" BSP	42,00	20,60	

ROSCA HEMBRA	CÓDIGO	ROSCA	L	B	A
--------------	--------	-------	---	---	---



001-25	6 mm	47,50	21,50	14,00
001-26	8 mm	47,50	21,50	14,00
001-27	9,50 mm	52,00	26,00	14,00
001-28	12,70 mm	55,00	27,00	15,80

SALIDA MANGUERA	CÓDIGO	ROSCA	L	B	A
-----------------	--------	-------	---	---	---